Sanitačný poriadok kaviarne

Čo, čím, ako a ako často čistiť a dezinfikovať

Skôr než začnete

Tento dokument je vzor pre prevádzky na Slovensku, nie právna rada ani úradné schválenie. Vychádza z predpisov platných k 24. 10. 2026 (nariadenie (ES) č. 852/2004, zákon č. 355/2007 Z. z., zákon č. 152/1995 Z. z., vyhláška č. 533/2007 Z. z., Zákonník práce, zákon č. 116/1990 Zb.). Doplňte svoje údaje, prispôsobte vzor svojej prevádzke a pred podpisom zmluvy ho dajte skontrolovať. Mimo Slovenska vzor nepoužívajte.

1. Základné pravidlá

- Sanitácia = mechanické očistenie, umytie čistiacim prostriedkom, oplach pitnou vodou, dezinfekcia, záverečný oplach (ak ho výrobca dezinfekcie vyžaduje).
- Používajú sa len prostriedky určené pre potravinárstvo, v riedení podľa etikety. Karty bezpečnostných údajov sú uložené v prevádzke.
- Čistiace prostriedky sa skladujú oddelene od potravín, v originálnych obaloch alebo v označených nádobách.
- Dezinfekčné prostriedky sa striedajú podľa odporúčania výrobcu (napr. chlórový a kvartérny amóniový), aby nevznikla rezistencia.
- Upratovacie pomôcky na toalety sú farebne odlíšené a nepoužívajú sa v prevádzke.
- Vykonanie sanitácie zapisuje pracovník do listu C v záznamových listoch.

2. Používané prostriedky

Účel	Prostriedok (názov)	Riedenie / dávka	Čas pôsobenia
Umývanie plôch a podláh			
Dezinfekcia plôch			
Umývačka – umývací prostriedok		dávkovač	
Umývačka – oplachový prostriedok		dávkovač	
Kávovar – čistenie skupín (backflush)	napr. Cafetto EVO / Espresso Clean	podľa výrobcu	
Kávovar – odvápnenie	podľa výrobcu kávovaru		
Napeňovacia tryska a kanvičky	napr. Cafetto Milk Frother Cleaner		
Mlynček – čistenie mlecích kotúčov	napr. čistiaci granulát pre mlynčeky		
Dezinfekcia rúk			

Prostriedky na čistenie kávovarov a mlynčekov nájdete na gpkava.sk.

3. Plán sanitácie

Čo	Ako	Kedy	Kto
Napeňovacia tryska	utrieť vlhkou utierkou určenou len na trysku a krátko prefúknuť parou	po každom použití	barista
Kanvičky na mlieko	vypláchnuť, umyť, nechať uschnúť dnom nahor; rastlinné nápoje v označenej kanvičke	po použití, na konci dňa do umývačky	barista
Páka a sitko	vyklepnúť, vytrieť, prepláchnuť skupinu (flush) medzi nápojmi	priebežne	barista
Skupiny kávovaru	backflush slepým sitkom s čistiacim prostriedkom, potom s čistou vodou; sitká a páky namočiť do roztoku	denne na konci prevádzky	zatvárajúca zmena
Tesnenia a sprchy skupín	kefka na skupinu, kontrola tesnenia	denne / výmena podľa opotrebenia	zatvárajúca zmena
Odkvapová miska a nádoba na usadeninu	vyprázdniť, umyť	denne	zatvárajúca zmena
Mlynček – zásobník a výsypka	vyprázdniť zásobník, vytrieť olej zo zŕn, vykefovať výsypku	týždenne	vedúci zmeny
Mlynček – kotúče	čistiaci granulát podľa výrobcu alebo rozobratie a vykefovanie	1× za 2–4 týždne	vedúci zmeny
Pracovné plochy, bar	umyť, dezinfikovať	priebežne a na konci dňa	obsluha
Chladničky a vitríny	vypratať, umyť, dezinfikovať, skontrolovať dátumy tovaru	týždenne	vedúci zmeny
Výrobník ľadu	vyprázdniť, umyť, dezinfikovať podľa výrobcu, lopatku uložiť mimo ľadu	týždenne / podľa výrobcu	vedúci zmeny
Umývačka	vyčistiť sitká, odkaliť, kontrola dávkovačov	denne / týždenne	zatvárajúca zmena
Mixér, šejkre	rozobrať, umyť, osušiť	po použití	barista
Podlahy	zamiesť, umyť s čistiacim prostriedkom	denne, pri znečistení ihneď	obsluha
Toalety a umyváreň	umyť, dezinfikovať, doplniť mydlo a papierové utierky	denne a podľa potreby	obsluha
Odpadkové koše	vyprázdniť, umyť	denne	obsluha
Kávovar – odvápnenie, vodný filter	podľa výrobcu a tvrdosti vody, zápis výmeny	podľa výrobcu	servis / vedúci
Veľké upratovanie	steny, svietidlá, digestor, police, za zariadeniami	1× mesačne	tím

4. Umývanie riadu

Umývačka

- Program a teploty podľa výrobcu umývačky (obvykle umývací kúpeľ 55–65 °C, oplach 80–85 °C; zákonné minimum: umývanie 45 °C, strojový oplach 80 °C, § 9 ods. 4 písm. g) vyhlášky č. 533/2007 Z. z.).
- Umývačka sa nepreplňuje, sklo sa neumýva spolu s hrubo znečisteným riadom.
- Po umytí sa riad kontroluje, poškodené sklo a porcelán sa vyradia.

Ručné umývanie (dvojdrez)

1. Odstrániť zvyšky.
2. Umyť vo vode s teplotou najmenej 45 °C s umývacím prostriedkom.
3. Opláchnuť pod tečúcou pitnou vodou s teplotou najmenej 50 °C (§ 9 ods. 4 písm. g) vyhlášky č. 533/2007 Z. z.).
4. Nechať odkvapkať a uschnúť v čistom prostredí, neutierať utierkou.

5. Ochrana proti škodcom (DDD)

- Preventívne: tesné okná a dvere, sieťky v oknách, uzavreté nádoby, žiadne zvyšky cez noc.
- Kontrola výskytu 1× týždenne (trus, poškodené obaly, hmyz) a zápis do listu F.
- Pri výskyte objednať odbornú firmu, uchovať protokol o zásahu.

Sanitačný poriadok vypracoval	Platí od	Podpis

Pramene – plné znenie predpisov na Europaiu

- 533/2007
- 533/2007